



DAS SPECTRA™ TI 35 DUAL- USE-WÄRMEBILDGERÄT

Ausgestattet mit modernster Wärmebildtechnologie ermöglicht es auch bei Nacht und schlechter Witterung einzigartige Jagd- und Beobachtungserlebnisse bis 1,3 km. Von Jägern für Jäger gemacht bietet es praktisch alles, was man benötigt: 12 Farb- und Umgebungsfilter, Live-View auf dem Handy, integriertes Filmen & Fotografieren, Entfernungsmessung, Bild-in-Bild und automatische Markierung und Verfolgung einer Wärmequelle. Dazu ist es extrem leicht und kompakt und auch mit Powerbank zu betreiben. Lieferung inkl. hochwertigem Okular für Beobachtung, Adapter auf RUSAN für Jagd, Tenebraex® Schutzkappe und Hardcase für sicheren Transport.



SPECTRA™ TI 35



ÜBER UNS

German Precision Optics (GPO), mit Sitz im Süden von München, wurde 2015 von ehemaligen Führungskräften der Optik-Industrie mit dem Ziel gegründet, jedem passionierten Outdoor-Enthusiasten die qualitativ bestmögliche Präzisionsoptik zu einem fairen Preis anzubieten. Nach internationalem Erfolg sind unsere Premium-Produkte jetzt auch im deutschsprachigen Raum für Naturliebhaber, Vogelbeobachter und Jäger über den Fachhandel erhältlich.

GPO POWER ENGINE

Das GPO SPECTRA™ TI 35 bietet dank modernster Softwareverarbeitung Filter für jeden Anwendungszweck. 7 Farb- und 5 Umgebungsfiler können beliebig kombiniert werden.

5 Umgebungsfiler



DISCOVERY-Modus für normale Szene



JUNGLE-Modus für dichte Waldumgebung



STONE-Modus für felsige Umgebung



FOREST-Modus für helle Waldumgebung



URBAN-Modus für städtische Umgebungen

7 Farbmodi



White Glow



Black Glow



Fusion Glow



Urban Color



Red Glow



Nature Color



Night Vision



HIGHLIGHTS



Leicht und kompakt



WiFi & Hotspot-Funktion



Live-Beobachtung durch
Mobiltelefon



Foto- und Video-
aufnahme



Powerbank kompatibel



7 Farbmodi



Funktion zur
Entfernungsschätzung



Automatische Wärme-
quellenmarkierung



17,5 m weites Sehfeld



Bild im Bild-Modus



Erfassungsreichweite
bis zu 1300 m/1400 y



3 Jahre Garantie

Technische Daten

SENSOR	WB-Sensor	Ungekühlt
	Detektortyp/-material	VOx
	Pixelgröße	17 µm
	Detektorauflösung	384 x 288 px
	Sensorempfindlichkeit (NETD)	<35 mK
	Bildfrequenz	50 Hz
	Shutter-Kalibrierung	Manuell & Auto
BILDSCHIRM	Display/Auflösung	OLED 1024 x 768 px
OPTIK	Objektiv-Brennweite	35 mm
	Objektiv-Linse	F1.0
	Sehfeld (FOV) Grad (H x V)	10,0 x 8,0 Grad
	Sehfeld (FOV) auf 100 m	17,5 m
REICHWEITE	Erfassungsreichweite	1.300 m/1,400 y
GERÄT	Gehäuse	Schlag-/zähfester Glasfaserverbund- werkstoff
	Wasserdichte	IP67
	Betriebstemperatur	-20 bis +55
STROMVER- SORGUNG	Batterie	2x CR123A
	Laufzeit	4,5h
	Powerbank USB/Micro USB	Ja (5 VDC, 2A)
	Bild-/Videospeicherung (intern)	Ja
	Wireless/WiFi	Ja (Live-View)
GEWICHT/ GRÖSSE	Abmessungen: L x B x H	120 x 62 x 62 (ohne Okular)
	Gewicht	350 g (ohne Okular)
SONSTIGES	Garantie	3 Jahre
LIEFER- UMFANG	Wärmebildgerät Tenebræx® Schutzkappe Okularaufsatz Zwischenring auf RUSAN Adapter Hard-Case Tragetasche USB-C Kabel 2 Batterien Optikreinigungstuch QR-Code App Anleitung + Quick Guide	



Designed & Engineered
in Germany

GPO GmbH | Wildmoos 9 | 82266 Inning am Ammersee
Tel.: +49 (0) 8143 99 20 87 0 | E-Mail: info@gp-optics.com

WWW.GP-OPTICS.COM